



# tesa® Softprint 52018 Steel Master



## Informação Produto

Fita de montagem de clichês de fotopolímero em impressões flexográficas

### Descrição do produto

A tesa Softprint® 52018 STM é uma fita de espuma duplamente revestida, projetada especificamente para a montagem de clichês de fotopolímero com espessuras de 1,14 mm (0,045 ") e/ou 1,70 mm (0,067") em impressões flexográficas.

A espuma x-soft é a solução ideal para impressão em telas finas.

#### Propriedades da espuma

- Espuma altamente compressível, com boas propriedades de recuperação para uma excelente qualidade de impressão
- Características de recuperação duradoura para impressões prolongadas e de alta velocidade
- Tolerâncias de baixa espessura para preparação rápida de impressão e redução de desperdícios

#### Propriedades do adesivo

- Alta aderência no lado aberto do cilindro ou sleeve para evitar o movimento do clichê
- Alta aderência ao clichê para evitar o levantamento da borda ou o movimento do clichê
- Força de fixação não crescente para fácil reposicionamento e fácil desmontagem do clichê e da fita
- Estrutura adesiva muito coesa para descolagem sem resíduos de adesivo

#### Propriedades adicionais

- O revestimento PP estruturado evita a formação de bolsas de ar na montagem do clichê
- Marcação de cor amarela indica que a espuma é dura

### Aplicação

A tesa Softprint® 52018 STM é uma fita de espuma dupla face de 380µm (15 mil), projetada especificamente para a montagem de clichês de fotopolímero com espessura de 1,14 mm (0,045 ") ou 1,70 mm (0,067") para impressões flexográficas de etiquetas.

## Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |                              |                          |        |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| • Material do suporte | Espuma PE com filme laminado | • Tipo de liner protetor | PP     |
| • Tipo de adesivo     | acrílico modificado          | • Espessura total        | 430 µm |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                          |         |          |             |
|--------------------------|---------|----------|-------------|
| • Categoria da espessura | 380     | • Dureza | extra-macio |
| • Color do logo          | amarelo |          |             |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52018>



# tesa<sup>®</sup> Softprint 52018 Steel Master

Informação Produto

## Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52018>