



# tesa<sup>®</sup> 4662

## Fita Adesiva

### Informação Produto

Fita duct tape resistente



### Descrição do produto

A fita tesa<sup>®</sup> 4662 consiste de um tecido de PET / Algodão com trama 27 e coberto com adesivo de borracha natural. A tesa<sup>®</sup> 4662 é uma fita adesiva com uma ampla gama de aplicações em manutenção geral. Características:

- Boa adesão mesmo em superfícies rugosas e empoeiradas (madeira/alvenaria);
- Fácil de rasgar com a mão;
- Repele a água;
- Flexível;
- Disponível em três cores: branco, preto e prata.

### Aplicação

- Vedação de dutos;
- Fixação de películas de proteção;
- Vedação de sacos de lixo;
- Fechamento de películas de proteção na construção civil;
- Aplicação em alvenaria e madeira ;
- Fixação, fechamento, empacotamento e muito mais!

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |                        |                   |        |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Espessura total | 230 µm |
| • Tipo de adesivo     | borracha natural       |                   |        |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |   |                              |
|-----------------------------|---------|---|------------------------------|
| • Alongamento até a ruptura | 18 %    | • Resistência à abrasão   | médio                        |
| • Força de tensionamento    | 30 N/cm | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 95 °C                        |
| • Rasgabilidade manual      | bom     | • Trama   | 27 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Rasgo em linha reta       | bom     | • Water resistance  | médio                        |

### Adesão ao

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 4.4 N/cm |
|-----------------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04662>



# tesa<sup>®</sup> 4662

## Fita Adesiva

Informação Produto

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04662>