



# tesa® 4432

## Informação Produto



Fita de mascaramento especial para aplicações de jatos de areia

### Descrição do produto

A tesa® 4432 é uma fita de mascaramento especial com um dorso de papel rígido, resistente e estável, junto de um adesivo forte. Devido ao seu resistente dorso, a tesa® 4432 é adequada para estampar materiais como vidros, espelhos e pedras, através de jatos de areia. Durabilidade normal (6 segundos/4 bar).

### Aspectos Sustentáveis



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |                  |                   |        |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel liso       | • Espessura total | 330 µm |
| • Tipo de adesivo     | borracha natural |                   |        |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |                                      |        |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento até a ruptura | 6 %     | • Resistência à temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Força de tensionamento    | 93 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Rasgabilidade manual      | bom     |                                      |        |

### Adesão ao

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| • Adesão ao aço | 8 N/cm |
|-----------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4432

## Informação Produto

### Informação Adicional

A sua forte adesão pode ser usada, ainda, para a fixação de fios deformados em fábricas têxteis, e para a fixação de têxteis em cartões de amostra; assim como também pode-se usar a fita para aplicações de reforços, agrupamentos e formação de emendas.

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04432>