



tesa® 51616

Informação Produto



Fita adesiva espessa de feltro de PET para alta atenuação de ruídos.

Descrição do produto

tesa® 51616 é uma fita adesiva de feltro de PET com adesivo a base de borracha para wire harnessing .

Principais aplicações:

- Boa atenuação de ruídos
- Alta resistência à abrasão
- Rasgável pela mão

Cor: Preto

Aplicação

tesa® 51616 é adequada para uso no compartimento do passageiro, oferecendo uma boa atenuação de ruídos.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	50 %	• Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312)	Class D
• Força de tensionamento	30 N/cm	• Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312)	Class C
• Amortecimento do ruído (LV312)	Class D	• Temperature resistance max.	105 °C
• Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm)	12 N/roll (30 m/min)	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Força de desenrolamento (largura do rolo ≤ 9mm)	12 N/roll (30 m/min)		

Adesão ao

- Adesão ao aço 3 N/cm

Informação Adicional

Larguras padrões: 9, 19, 25, 32 mm

Comprimentos padrões: 7.5 m

- A maioria das combinações de largura e comprimento são possíveis
- Outras dimensões são disponibilizadas através de requerimentos específicos
- Diâmetro padrão do tubete: 38 mm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51616>



tesa[®] 51616

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51616>