tesa® 51606

Informação Produto

Fita adesiva espessa de feltro de PET para alta atenuação de ruídos.

Descrição do produto

tesa® 51606 é uma fita adesiva de feltro de PET com adesivo a base de borracha para wire harnessing .

Principais aplicações:

- Boa atenuação de ruídos
- Alta resistência à abrasão

Cor: Preto

Aplicação

A tesa® 51606 é adequada para uso no compartimento do passageiro, oferecendo uma boa atenuação de ruídos.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

Propriedades / Valores de Desempenho

Alongamento até a ruptura	85 %
Força de tensionamento	55 N/cm
Amortecimento do ruído (LV312)	Class D
Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)
Força de desenrolamento (largura do rolo ≤ 9mm)	7.5 N/roll (30 m/min)
Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312)	Class D
Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312)	Class C
Temperature resistance max.	105 °C
Temperature resistance min.	-40 °C
Thermal conductivity x-y-direction	0.066 W/mK

Adesão ao

Adesão ao aço	5.5 N/cm

Informação Adicional

Larguras padrões: 19, 25, 38 mm
Comprimentos padrões: 7.5 m

- A maioria das combinações de largura e comprimento são possíveis
- Outras dimensões são disponibilizadas através de requerimentos específicos
- Diâmetro padrão do tubete: 38 mm
- Compatível com corte utilizando anel de corte

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51606

tesa® 51606

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51606