



tesa® 62012 PV4

Informação Produto

Etiquetas de cartão

Descrição do produto

tesa® 62012 é uma etiqueta adesiva dupla-face, e é perfeitamente adequada para a fixação automática ou manual de todos os tipos de cartões em papel.

O lado aberto da etiqueta é feito de um adesivo permanente que possibilita uma fixação segura e confiável ao papel. O lado contrário da etiqueta, onde se encontra o liner, consiste em um adesivo removível otimizado para uma anexação temporária em todos os materiais de cartões. A tesa® 62012 pode ser cortada em larguras específicas de acordo com a necessidade do consumidor. Após o processo de envio por correspondência, o cartão pode ser removido facilmente sem deixar quaisquer resíduos ou manchas. Assim sendo, a tesa® 62012 é uma solução otimizada para o envio por correspondência de cartões de todos os tipos.

Características:

- Facilmente removível sem deixar resíduos ou danificar o cartão;
- Alta confiabilidade adesiva para todas as superfícies e materiais de cartões;
- Alta confiabilidade de processamento;
- Propriedades de corte e processamento recomendadas pelas principais fabricantes de máquinas de correspondência;
- É possível a aplicação automática de até 8000 etiquetas/hora.

Características

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card materials and surfaces
- High processing reliability
- Up to 8,000 labels/hr can be applied automatically
- Cutting and processing properties recommended by leading mailing machine manufacturers

Aplicação

Envio de cartões por correspondência

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| • Material do suporte | PETP | • Tipo de liner protetor | papel glassine |
| • Tipo de adesivo | acrílico modificado | • Cor | transparente |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|-----------------------------|-----|
| • Remoção livre de resíduos | sim |
|-----------------------------|-----|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=62012>



tesa[®] 62012 PV4

Informação Produto

Adesão aos valores

- Aço (lado permanente) 4 N/cm
- Aço (lado removível) 0.3 N/cm

Informação Adicional

PV3: 37mm x 200m, Espessura: 95µm

PV4: 37mm x 170m, Espessura: 120µm

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=62012>