



tesa[®] CaRes 51444 PV11



Informação Produto

Fita adesiva simples-face repulpável para emendas

Descrição do produto

A fita tesa[®] 51444 é uma fita adesiva simples face repulpável com liner, constituída de um dorso de papel liso e adesivo acrílico modificado solúvel em água.

A fita tesa[®] 51444 tem como características especiais:

*Adesivo patenteado resistente a cálcio (CaRes) para um tempo prolongado de emendas permanentes em papeis contendo carbonato de cálcio

- Dorso fino mas resistente que permite uma baixa espessura total de emenda
- Dorso imprimível e revestível para fácil processamento posterior
- Elevada resistência ao cisalhamento
- Elevada resistência ao calor;
- Boa adesão na maioria das gramaturas de papel ;
- Boa repulpabilidade em uma ampla faixa de pH (pH3 -pH9);
- Dorso imprimível.

Cor: Azul.

Aplicação

A fita tesa[®] 51444 é adequada para:

- Emenda topo permanente;
- Aplicação automática de emendas topo;
- Fita de reforço em emendas topo;

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	papel liso	• Espessura total	50 µm
• Tipo de adesivo	acrílico taquificado repulpável	• Cor	azul
• Tipo de liner protetor	papel siliconizado repulpável		



tesa[®] CaRes 51444 PV11

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|---------|-------------------------------|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 6 % | • Resistência ao deslizamento | muito bom |
| • Força de tensionamento
(transversal) | 10 N/cm | • Tack | médio |

Informação Adicional

Outros produtos para emenda de topo

- tesa[®] 51445 - dorso robusto para maior segurança em emendas
- tesa[®] 51455 - liner bipartido para fácil preparação da emenda
- tesa[®] 51465 - liner bipartido e fitilho delaminador para fixação segura e fácil preparação da emenda
- tesa[®] 61445 - Dorso preto para detecção ótica

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51444>