

tesa® EasySplice 51150 FastLine



Informação Do Produto

Fita adesiva dupla face repulpável para troca automática de bobinas de papel

Descrição do produto

A fita tesa® 51150 Easy Splice® Fast Line é uma fita adesiva dupla face repulpável que consiste de um dorso de papel liso e um adesivo acrílico modificado solúvel em água. O produto tem como características especiais:

- Propriedades de tack alto;
- Boa adesão em papel revestido e não revestido;
- Baixa espessura de emenda;
- Dorso imprimível e revestível;
- Boa repulpabilidade em uma ampla faixa de pH (pH3 – pH9).

As seguintes funções são fornecidas:

- Liner bi-partido para fixação segura da folha superior;
- Adesivo com excelente tack, o que promove um contato excelente entre a bobina que esta acabando e a nova bobina;
- Dois fitilhos delaminadores para uma abertura suave da nova bobina de papel, sem comprometer o processo de revestimento.

Cor: Azul.

Aplicação

A tesa® 51150 Easy Splice® Fast Line é particularmente adequada para:

- Troca automática em Coaters Off-Line.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	papel liso	• Espessura total	100 µm
• Tipo de adesivo	acrílico taquificado repulpável	• Cor	azul
• Tipo de liner protetor	papel siliconizado repulpável	• Espessura da fita	100 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	6 %	• Resistência ao deslizamento estático	médio
• Força de tensionamento	30 N/cm	• Tack	bom
• prazo de validade (embalado)	16 months		

tesa® EasySplice 51150 FastLine

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51150>