



tesa® 52994

Informação Produto



Proteção permanente contra abrasão, corrosão e lascamento de pedra

Descrição do produto

tesa® 52994 consiste de um filme de poliuretano alifático altamente transparente com um forte composto acrílico adesivo permanente.

Aplicação

tesa® 52994 é aplicada para proteger permanentemente as superfícies contra a corrosão e a exposição a choques e cargas pesadas, bem como danos mecânicos por abrasão e riscos.

O filme é desenvolvido especialmente para aplicação externa e é especificamente adequado para uso em superfícies pintadas.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	filme PU	• Espessura total	260 µm
• Tipo de adesivo	acrílico	• Cor	transparente
• Tipo de liner protetor	PET	• Cor do liner protetor	translúcido

Variedade de produtos

• Espesores disponibles	187 µm (tesa® 52994 PV5), 260 µm (tesa® 52994 PV0), 360 µm (tesa® 52994 PV3)	• Formatos disponibles	50m x 1245mm
-------------------------	--	------------------------	--------------

Propriedades / Valores de Desempenho

• Força de tensionamento	90 N/cm	• Resistência a químicos	bom
• Acabamento fosco	não	• Resistência a riscos	médio
• Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas)	sim	• Resistência à temperatura	sim
• Conformabilidade	muito bom	• Resistência à temperatura (30 min)	90 °C
• Resistência à abrasão	sim		

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52994>



tesa® 52994

Informação Produto

Informação Adicional

tesa® 52994 é entregue de acordo com os requisitos individuais do cliente e as aplicações em rolo entre ≥ 10 mm e ≤ 200 mm de largura.

Produtos padrão (espessura total):

tesa® 52994PV0 - 260 μ m

tesa® 52994PV3 - 360 μ m

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=52994>