



tesa® 60955

Anti-Slip Tape Conformable

Informação Produto

tesa® 60955



Descrição do produto

A tesa® 60955 é uma fita antiderrapante com um suporte conforme e projetada para aderir a pisos e outras superfícies irregulares onde é necessária boa aderência e segurança.

A tesa® 60955 é uma fita de um lado, com revestimento PET, na forma de um suporte antiderrapante moldável e rasgável à mão com adesivo acrílico. O suporte consiste em um suporte de alumínio que é revestido com partículas minerais e foi desenvolvido especificamente para se adaptar às bordas e aderir a superfícies irregulares. O adesivo acrílico fornece uma excelente adesão à maioria das superfícies.

A fita antiderrapante conformável é certificada de acordo com a DIN 51130 e está disponível nas cores preto, amarelo e preto-amarelo. As fitas coloridas amarelo e preto-amarelo brilhantes têm uma forte visibilidade para facilitar a identificação em áreas com preocupações de segurança e para fins de aviso, uma solução perfeita para complementar as iniciativas de fabricação do 5S.

Benefícios:

- Suporte com boa resistência ao deslizamento e excelente conformabilidade
- Conformam-se perfeitamente em torno de bordas, cantos e adere a superfícies irregulares
- Coeficiente de atrito: R13 conforme DIN 51130
- Boa resistência química e às intempéries
- Colagem segura na maioria das superfícies
- As cores amarelo e preto-amarelo brilhantes garantem uma forte visibilidade para fácil identificação

Características

- Backing with good slip resistance and excellent conformability
- Perfectly conforms around edges, corners and adheres to irregular surfaces

*Slip resistance R13 according to DIN 51130

- Good chemical and weathering resistance
- Secure bonding to most surfaces
- Bright yellow and black-yellow colors ensure strong visibility for easy identification

Aplicação

- Fita conformável e antiderrapante para superfícies irregulares
- Placas e escadas de rodagem
- Superfícies planas com p. cabeças de parafusos ou rebites

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60955>



tesa[®] 60955

Anti-Slip Tape Conformable

Informação Produto

Aplicação

- Carregamento de rampas e plataformas

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|--------|
| • Material do suporte | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Espessura da fita | 700 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | • Espesura do liner protetor | 50 µm |
| • Espessura total | 750 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------|--------------------------|-----|
| • Alongamento até a ruptura | 12 % | • Hand tearability | bom |
| • Força de tensionamento | 60 N/cm | • Resistência a químicos | bom |
| • Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas) | sim | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|--------|
| • aço | 8 N/cm |
|-------|--------|



tesa[®] 60955

Anti-Slip Tape Conformable

Informação Produto

Informação Adicional

an

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60955>