tesa® 54335
Exterior Performance Sealer

Informação Produto

tesa® High Performance Sealer para aplicações de cobertura de furos exteriores automotivos permanentes

Descrição do produto

tesa® 54335 Exterior Performance Sealer combina uma camada forte de PET cauterizado com um adesivo acrílico extra grosso. Este produto é otimizado para a indústria automotiva para cobrir com segurança furos externos que exigem excelente ancoragem de tinta, vedação perfeita e excelente proteção contra lascas de pedra mesmo sob condições externas adversas.

Principais características

- Proteção confiável contra corrosão, por ex. as rebarbas de punção serão seladas com segurança por uma camada adesiva de 800 µm
- Excelente proteção contra lascas de pedra mesmo na temperatura mais baixa
- Alta resistência à temperatura até 160 ° C
- Excelente resistência à perfuração
- Muito boa ancoragem de pintura e compatibilidade com UBC (PVC)
- Boas propriedades de isolamento acústico para maior conforto de condução
- Muito boa resistência aos produtos químicos
- Adesão segura a aço, alumínio, plásticos, substratos pintados e substratos de plástico reforçados em construções leves automotivas, como por exemplo CFRP
- Alta rigidez para uma ótima aplicação mesmo em grandes diâmetros

Aplicação

tesa® 54335 Exterior Performance Sealer é adequado para diferentes aplicações de cobertura de furos ao longo do processo de produção automotiva. Para garantir o melhor desempenho possível, nosso objetivo é entender completamente sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a recomendação correta do produto.

Exemplos de aplicações são:

- Após e-coat, onde é necessária uma boa compatibilidade com UBC (PVC) e selante, por ex. plataforma de carroceria, compartimento das rodas, compartimento do motor
- Antes da pintura, onde uma boa compatibilidade de pintura é essencial
- Na linha de montagem para cobertura de orifício exterior em todas as áreas da carroçaria, por ex. pilares, balancim, piso da frente/traseiro
- Especialmente adequado para áreas altamente visíveis quando pintado

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=54335

tesa® 54335
Exterior Performance Sealer

Informação Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	PET	• Espessura total	990 µm
• Tipo de adesivo	acrílico modificado	• Cor	cinzento
• Tipo de liner protetor	papel revestido com PE		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Resistência à punção	1000 N

Adesão ao

• Adesão ao aço	12 N/cm

Informação Adicional

tesa® 54335 pode ser fornecida como rolos padronizados de die-cuts nestas dimensões:
Círculo ou quadrado de 30mm
Círculo ou quadrado de 40mm

As dimensões específicas do cliente podem ser entregues de acordo com as necessidades do cliente e as aplicações em rolo ou folha.

O departamento de soluções de automação e aplicação da tesa fornece equipamentos personalizados e ferramentas de aplicação manuais para aumentar a produtividade.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=54335

tesa® 54335
Exterior Performance Sealer

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=54335