tesa® 55576

Informação Do Produto



Fita dupla face de espuma PE 1200 µm

Descrição do produto

tesa® 55576 é uma fita dupla face de espuma PE para aplicações de fixação leve. Consiste em um dorso de espuma PE e um adesivo acrílico tackificado.

Características

tesa® 55576 é uma fita dupla face de espuma PE para aplicações de fixação leve. Consiste em um dorso de espuma PE e um adesivo acrílico tackificado.

Aplicação

- Fixação de acabamentos e perfis
- Fixação de materiais de PDV e publicidade
- Pré-fixação de espelhos
- Fixação temporária
- Preenchimento de gaps

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	espuma de PE	• Espessura total	1200 µm
• Tipo de adesivo	acrílico	• Cor	branco
• Tipo de liner protetor	PE		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C

Adesão ao

• Adesão ao Alumínio (inicial)	6.4 N/cm	• Adesão ao PVC (inicial)	3 N/cm
• Adesão ao PE (inicial)	1.4 N/cm	• Adesão ao Aço (inicial)	5.5 N/cm

Informação Adicional

Variações de liner:

- PV0 PE vermelho (80 µm)
- PV14 papel branco (110 µm)

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=55576

tesa® 55576

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=55576