



tesa[®] 50540 Assemblyguard



Informação Produto

Fita resistente ao impacto para superfícies recém pintadas durante a montagem automotiva

Descrição do produto

tesa[®] 50540 Assemblyguard é uma fita autoadesiva de qualidade premium que foi desenvolvida para a proteção de superfícies delicadas, por exemplo, superfícies metálicas pintadas durante a montagem automotiva.

O produto consiste em um filme de bolhas de ar revestido com um adesivo compatível com tinta. Aplicado após o processo de pintura, tesa[®] 50540 Assemblyguard oferece proteção confiável para superfícies pintadas suscetíveis a danos durante o processo de montagem automotiva. Devido à perfuração cruzada do produto, ele é facilmente rasgado à mão sem usar nenhum dispositivo de corte.

Principais características:

- Filme de bolha de ar para proteção premium
- Perfuração para simples manuseio e aplicação
- Boa aderência e remoção sem traços

"

Características

- Air bubble film for premium protection
- Perforation for simple handling and application
- Good adhesion and traceless removal
- Due to the cross perforation of the product, it is easily torn by hand without using any cutting devices.

Aplicação

tesa[®] 50540 Assemblyguard é especialmente adequado para a proteção de superfícies pintadas durante o processo de montagem automotiva para reduzir danos e custos de reparo. É recomendado apenas para aplicações internas.

Exemplos de aplicativos são:

- Proteção dos lados do carro, para-choques etc. durante a montagem

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | filme poliolefínico | • Espessura total | 4200 µm |
| • Tipo de adesivo | EVA | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50540>



tesa[®] 50540

Assemblyguard

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas) sim
- De fácil remoção sim
- Resistência a químicos bom

Adesão aos valores

- aço 0.5 N/cm

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50540>