



tesa® 50560 PV0 Bumperfilm

Informação Produto

Película de proteção temporária para superfícies plásticas exteriores automotivas não pintadas ou pintadas

Descrição do produto

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm é um filme autoadesivo de qualidade superior que foi desenvolvido para a proteção de superfícies de plástico sensíveis, por exemplo, para-choques de carros.

Devido à boa resistência aos raios UV e compatibilidade perfeita da pintura, o tesa® 50560 PV0 Bumperfilm é uma forma confiável de proteger componentes plásticos automotivos não pintados durante o processo de transporte.

Principais características:

- Preserva o acabamento da superfície, até 6 meses de armazenamento ao ar livre
- Material espesso de qualidade para alta proteção
- Adequado para die-cut e impressão
- Redução de custos devido à redução na retificação e reparo final
- Não é necessário nenhum equipamento especial, garantindo processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo.
- Boa adesão à gama de acabamentos de pintura, mesmo durante o transporte (testado a velocidades superiores a 160 km/h / 100 mph)
- Fácil descarte. Tanto o filme quanto o sistema adesivo são ecologicamente corretos

Características

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Aplicação

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm é adequado para a proteção contra sujeira e arranhões durante a montagem, transporte e armazenamento de peças plásticas automotivas não pintadas ou pintadas, como para-choques de carros.



tesa[®] 50560

PV0 Bumperfilm

Informação Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	filme poliolefínico	• Espessura total	75 µm
• Tipo de adesivo	PIB		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	450 %	• De fácil remoção	sim
• Força de tensionamento	16 N/cm	• Resistência a químicos	muito bom
• Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas)	sim		

Adesão aos valores

• aço	1.7 N/cm
-------	----------

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=50560>