tesamoll® 5422
Vedação de Portas Universal

Informação Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- Material do suporte: Espuma PVC
- Tipo de adesivo: acrílico
- Sela todas as fendas de: 20 mm

Propriedades / Valores de Desempenho

- Campo de aplicação: Em casa, Porta
- Durabilidade: 2 years
- Isento de solventes: sim
- Material: PVC
- Pilhas incluídas: não
- Pilhas necessárias: não
- Remoção livre de resíduos: não
- Resistência a químicos: não
- Resistência à temperatura: sim
- Temperature resistance max.: 40 °C
- Temperature resistance min.: -20 °C

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=05422