



tesa[®] 4563 PV3



Informação Produto

tesa[®] Printer's Friend 4563

Descrição do produto

A tesa[®] 4563 consiste em um dorso de tecido especialmente tratado e revestido com silicone. Esta superfície é altamente resistente a ação de substâncias pegajosas (como adesivos) e ao mesmo tempo propicia um efeito anti-deslizante em substratos lisos.

Características

Superfície lisa

Aplicação

tesa Printer's Friend[®] 4563 is specially designed for roller wrapping applications. In many cases, a new covering may be applied without removing the roller from the machine.

Industries include:

- *Printing industry
- *Textiles industry
- *"Focus" label printing machinery
- *General, web-based processing & converting industries

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido revestido com silicone | • Espessura total | 380 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | • Espesura do liner protetor | 80 µm |
| • Tipo de liner protetor | PP | | |

Adesão aos valores

- aço 4.1 N/cm



tesa[®] 4563 PV3

Informação Produto

Informação Adicional

O produto tem validade de 12 meses.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04563>