



# 51948 FilmLine Black X

## Informação Produto

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X



## Descrição do produto

A fita tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X é indicada para emendas automáticas na indústria de impressão flexográfica ou rotogravura de filmes altamente deslizantes

## Características

- \*Adesivo de alto tack
- \*Dorso de PET na cor preto
- \*Excelentes propriedades de molhabilidade

## Aplicação

- Garante uma emenda segura em filmes altamente deslizantes, mesmo em alta velocidade
- Preparação rápida e fácil de emendas
- Detecção simples de resíduos

## Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

## composição do produto

- |                       |                    |                         |                            |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| • Material do suporte | PET                | • Cor                   | preto                      |
| • Tipo de adesivo     | borracha sintética | • Cor do liner protetor | branco com o logotipo tesa |
| • Espessura total     | 115 µm             |                         |                            |

## Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                |           |  |           |
|--------------------------------|-----------|--|-----------|
| • Força de tensionamento       | 70 N/cm   | • Resistência ao deslizamento estático | médio     |
| • prazo de validade (embalado) | 18 months | • Tack                                 | muito bom |



# 51948

## FilmLine Black X

Informação Produto

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51948>