



# tesa<sup>®</sup> 4921

## Informação Produto

### Descrição do produto

A fita tesa<sup>®</sup> 4921 consiste em um suporte de PE com massa adesiva acrílica. Tem uma adesão suave para a proteção temporária de superfícies e é fácil de remover após o uso sem rasgar ou deixar resíduos. O suporte de PE é resistente a intempéries e possibilita a aplicação manual na área a ser protegida.

### Características

- Resistente ao clima e aos raios UV por 6 meses.
- Remoção limpa.
- Translúcida

### Aplicação

- Proteção do vidro da janela durante a construção.
- Proteção de perfis de alumínio e PVC.

### Informação Adicional

#### Adesão

- Vidro: 0,8 N/cm
- Acrílico: 1 N/cm
- Policarbonato: 0,9 N/cm Propriedades
- Temperatura de aplicação: -5°C a 60°C



# tesa<sup>®</sup> 4921

## Informação Produto

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04921>