



tesa® 74282

Informação Produto



Cinta de embalagem BOPP com adesivo de caucho sintético

Descrição do produto

tesa® 74282 es una cinta de embalaje de 45 µm con un soporte de BOPP conformable y un adhesivo de caucho sintético. El adhesivo pegajoso proporciona una adhesión instantánea a la mayoría de las calidades de papel, incluido el soporte de prueba con alto contenido reciclado. Se puede utilizar tanto para aplicaciones manuales como automatizadas de cinta. tesa® 74282 es una opción confiable para cajas de hasta 15 kg en las industrias de alimentos y bebidas, cosméticos, productos químicos, textiles, muebles y otras industrias manufactureras.

Características

- Cinta de embalaje para aplicación manual y automatizada
- Adhesivo de caucho sintético de alta adherencia para la mayoría de las calidades de cartón
- Respaldo BOPP fílmico conformable (28 µm)
- Fácil desenrollado

Aplicação

- Sellado de cajas de cartón
- Aplicación manual y automatizada

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | BOPP | • Espessura total | 45 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha sintética | | |

Variedade de produtos

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | transparente |
|-----------------------|--------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|-----|
| • Alongamento até a ruptura | 100 % | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensionamento | 34 N/cm | • Baixa força de desenrolamento | sim |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 3.8 N/cm |
|-----------------|----------|



tesa® 74282

Informação Produto

Informação Adicional

La mejor aplicación de la cinta se realiza a temperaturas ambiente de entre 10 °C y 40 °C. Una vez aplicada, funciona bien en todo el rango de temperaturas normal en condiciones típicas de envío y almacenamiento.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=74282>