



tesa® ACXplus 7054

Informação Produto



Fita de núcleo acrílico dupla-face de 500 µm

Descrição do produto

A série tesa® ACX^{plus} 705x é uma fita com núcleo acrílico altamente transparente projetada para colagens que alcançam um acabamento transparente e uniforme. Materiais translúcidos e transparentes, como vidro ou acrílico, são fáceis de colar com tesa® ACX^{plus} 7054.

Características

- Fita com núcleo acrílico transparente e ideal para colagem de substratos transparentes/translúcidos

Aplicação

Exemplos de aplicações de montagem em diferentes indústrias (por exemplo, extrusora, eletrodomésticos, decoração de interiores, sinalização) incluem:

- Perfis extrudados

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| • Material do suporte | acrílico sólido | • Espessura total | 500 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico puro | • Cor | transparente |
| • Tipo de liner protetor | silicone-free film | | |

Adesão ao

- Adesão ao Aço (após 3 dias) 18 N/cm

Informação Adicional

Para mais dados técnicos, clique no link a seguir para abrir nossa ficha de informações técnicas: <https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

O produto é recomendado para uso interno e externo. Para garantir o melhor desempenho possível, nosso objetivo é compreender completamente a aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a melhor recomendação de produto.

Opções de forro:

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=07054>



tesa® ACXplus 7054

Informação Produto

Informação Adicional

- PV12: Liner PET transparente – sem marca
- PV26: Liner de papel branco – sem marca
- PV28: Filme liner azul – sem marca
- PV48: Liner de filme branco – marca

Certificados:

- Qualificado para um crédito de acordo com LEED

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=07054>