



# tesa® PRO 66958

## Informação Produto

### tesa® PRO 66958 MONTAGEM UNIVERSAL

Fita forte e dupla-face - Ideal para uso interno - Solução simples para fixar objetos mais leves  
- Rasgável à mão

### Descrição do produto

A tesa® PRO Mounting Universal é uma fita multifunções imprescindível para todos os artesãos ou mulheres profissionais que trabalhem em espaços interiores. Fixe objetos leves, como canais de cabos, montagens de estuque e rodapés, fixe e permanentemente na maioria das superfícies, sem deixar buracos ou danos na estrutura da parede. tesa® PRO Mounting Universal é um verdadeiro polivalente! A solução inteligente para uma tarefa rápida e fácil. Aplicar em tiras verticais e em toda a extensão do objeto ou superfície. Pressione firmemente por cinco segundos em uma superfície livre de sujeira e poeira.

### Características

- Durável e resistente: resistência a longo prazo à temperatura de 40 graus e resistência de curto prazo a 60 graus
- Fixação fiável sem danificar a estrutura da parede: tesa® PRO Mounting Universal não requer a utilização de parafusos, buchas ou pregos - para uma montagem rápida e fácil sem a necessidade de ferramentas
- Ideal para uso em interiores: Fita adesiva forte de dupla face para fixação segura de objetos mais leves, como canais de cabo, montagem em estuque e rodapé - compensa superfícies ligeiramente ásperas
- Fácil de usar: A fita de montagem pode ser cortada em pedaços individuais pequenos ou grandes para uma fita adesiva no tamanho otimizado

### Aplicação

Fácil de aplicar:

- Para que a fita de montagem desenvolva todo o seu poder de fixação, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.
- Não toque na superfície adesiva aberta, pois isso pode prejudicar a força adesiva.
- Aplicar em tiras verticais e em toda a extensão do objeto ou superfície.
- Pressione firmemente por cinco segundos.
- Para a remoção, puxe cuidadosamente a fita de montagem paralela à parede. Como as fitas de montagem são destinadas ao uso permanente, resíduos de material podem permanecer no objeto. Tente remover com removedor de adesivo tesa®.



# tesa<sup>®</sup> PRO 66958

## Informação Produto

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |                    |                   |         |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | espuma de PE       | • Espessura total | 1050 µm |
| • Tipo de adesivo     | borracha sintética |                   |         |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                          |        |                                      |       |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| • Força de tensionamento | 7 N/cm | • Resistência à umidade              | bom   |
| • Resistência a químicos | médio  | • Resistência ao envelhecimento (UV) | médio |

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66958>