



tesa[®] PRO 66728

Informação Produto

tesa[®] PRO 66728 MONTAGEM ACX^{plus} MP

Fita profissional e durável - Ideal para uso interno - Qualidade industrial - Proteção contra poeira e umidade

Descrição do produto

Ofereça aos seus clientes uma adesão de nível de qualidade industrial baseada na tecnologia de espuma acrílica com tesa[®] PRO Mounting ACX^{plus} MP. A fita de montagem potente e multifuncional é adequada para trabalhos de aplicação interna. Garante ligações seguras e duradouras graças ao seu comportamento viscoelástico. Esta fita industrial de alto desempenho é resistente a danos causados por umidade, (certos) produtos químicos, agentes amaciantes e luz ultravioleta. É exatamente o que sua caixa de ferramentas precisa. Fácil de aplicar: Para uma fixação total da fita, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.

Características

- Qualidade industrial: fita de alto nível com espuma acrílica inovadora, resistente a danos causados por umidade, (alguns) produtos químicos, agentes suavizantes e luz ultravioleta
- Função de vedação: a solução profissional sela e protege contra poeira e umidade - preenche lacunas em superfícies de vários materiais com características diferentes
- Ideal para uso interno: Fita adesiva forte de dupla face para fixação segura de objetos planos, como placas e muito mais
- Fácil de usar: A fita de montagem pode ser cortada em pedaços individuais pequenos ou grandes para uma fita adesiva no tamanho otimizado

Aplicação

Fácil de aplicar:

- Para que a fita de montagem desenvolva todo o seu poder de fixação, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.
- Não toque na superfície adesiva aberta, pois isso pode prejudicar a força adesiva.
- Aplicar em tiras verticais e em toda a extensão do objeto ou superfície.
- Pressione firmemente a fita de montagem por pelo menos cinco segundos.
- Para a remoção, puxe cuidadosamente a fita de montagem paralela à parede. Como as fitas de montagem são destinadas ao uso permanente, resíduos de material podem permanecer no objeto. Tente remover com removedor de adesivo tesa.



tesa[®] PRO 66728

Informação Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | acrílico espumado | • Espessura total | 800 µm |
| • Tipo de adesivo | foamed acrylic blend | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|
| • Resistência a químicos | bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |
| • Resistência à umidade | bom | | |

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66728>