



tesa® PRO 66792

Informação Produto

tesa® PRO 66792 MONTAGEM ULTRA FORTE

Fita de montagem resistente, dupla face - de longa duração para uma fixação segura sem parafusos

Descrição do produto

Nossa fita de montagem mais resistente é adequada para prender objetos de forma segura e permanente. A tesa® PRO Mounting Ultra Strong é capaz de segurar objetos com peso até 10 kg por 10 cm e compensa até ligeiros desníveis nas superfícies. Use em ambientes internos e externos: o adesivo ultraforte funciona em ladrilhos, madeira acabada e na maioria dos plásticos e é perfeitamente adequado para fixar placas de identificação, molduras e muito mais. Aplicar em tiras verticais e em toda a extensão do objeto ou superfície. Pressione firmemente a fita de montagem por pelo menos cinco segundos.

Características

- Primeira escolha para segurar objetos pesados no lugar: a fita dupla-face mais forte da tesa suporta até 10 kg por fita de 10 cm - a solução fácil para fixação sem tempo de espera
- Fixação confiável sem quaisquer furos permanentes: tesa PRO Mounting Ultra Strong torna a utilização de parafusos, buchas ou pregos antiquados - para uma montagem rápida e fácil sem a necessidade de ferramentas
- Para uso interno e externo: Adere a azulejos, madeira, pedra e a maioria dos plásticos e até compensa ligeiras irregularidades em superfícies - ideal para fixar placas de identificação, molduras, decorações, caixas de chaves e muito mais
- Fácil de usar: A fita de montagem pode ser cortada em pedaços individuais pequenos ou grandes para uma fita adesiva no tamanho otimizado

Aplicação

Fácil de aplicar:

- Para que a fita de montagem desenvolva todo o seu poder de fixação, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.
- Não toque na superfície adesiva aberta, pois isso pode prejudicar a força adesiva.
- Prenda primeiro a fita de montagem frente e verso na superfície mais áspera.
- Aplicar em tiras verticais e em toda a extensão do objeto ou superfície.
- Pressione firmemente a fita de montagem por pelo menos cinco segundos
- Para a remoção, puxe cuidadosamente a fita de montagem paralela à parede. Como as fitas de montagem são destinadas ao uso permanente, resíduos de material podem permanecer no objeto. Tente remover com removedor de adesivo tesa.



tesa® PRO 66792

Informação Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | espuma de PE | • Espessura total | 1150 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|-------|
| • Remoção após 14 dias (85°C, 95% r.h.) | médio | • Resistência à umidade | bom |
| • Resistência a químicos | bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | médio |

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66792>