



tesa[®] PRO 66952

Informação Produto

ESPELHO DE MONTAGEM tesa[®] PRO 66952

Fita de montagem resistente à umidade, dupla face - Para instalação de espelhos sólidos e fortes sem parafusos ou ferramentas

Descrição do produto

O espelho de montagem tesa[®] PRO é ideal para artesãos e profissionais, quando os clientes não permitem furar em interiores. A fita autoadesiva oferece uma fixação confiável mesmo em ambientes úmidos. A fita durável adere a superfícies lisas, como ladrilhos, e mantém objetos planos de até 4 mm de espessura, como espelhos, no lugar. Com esta fita dupla-face em sua caixa de ferramentas, você está pronto para atender a todos os desejos de colagem interna que um cliente possa ter. Fácil de aplicar: Para uma fixação total da fita, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.

Características

- Adere com segurança e firmeza, mesmo em ambientes úmidos: Devido à sua alta resistência à umidade, esta fita adesiva de instalação foi projetada para se fixar especialmente em azulejos de banheiros
- Fixação fiável sem quaisquer furos permanentes: o espelho de montagem tesa[®] PRO não requer a utilização de parafusos, buchas ou pregos - fixar objetos mais pesados nunca foi tão fácil
- Pertence a qualquer caixa de ferramentas profissional: a fita adesiva para espelho dupla face tesa[®] simplifica o trabalho dos artesãos e artesãs modernos em locais onde aparafusar não é uma opção
- Fácil de usar: A fita de montagem pode ser cortada em pedaços individuais pequenos ou grandes para uma fita adesiva no tamanho otimizado

Aplicação

Fácil de aplicar:

- Para que a fita de montagem desenvolva todo o seu poder de fixação, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa
- Para a remoção, puxe cuidadosamente a fita de montagem paralela à parede
- Como as fitas de montagem são destinadas ao uso permanente, resíduos de material podem permanecer no objeto. Tente remover com removedor de adesivo tesa.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | espuma de PE | • Espessura total | 1150 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico modificado | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66952>



tesa[®] PRO 66952

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Força de tensionamento | 10 N/cm | • Resistência à umidade | muito bom |
| • Resistência a químicos | bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66952>