



tesa® Professional 4411

Informação Produto

Proteção de áreas grandes

Descrição do produto

A tesa Easy Cover® UV Precision é a solução de cobertura ideal para trabalhos de pintura em exteriores. Como pintor profissional, poderá economizar tempo e dinheiro com este produto 2-em-1. Pode cobrir grandes áreas e obter contornos precisos em apenas uma etapa. Dessa forma, terá mais tempo para a pintura em si. A combinação de um filme de PE e da fita tesa® Precision Mask Outdoor 4440 integrada, pode ser utilizado até 26 semanas no exterior proporcionando limites de pintura nítidos e limpos.

Características

- Solução de cobertura 2 em 1 poupa trabalho aos profissionais: cobertura de grandes superfícies e pintura precisa de uma só vez
- Ideal para ombreiras, janelas e caixas de estores
- Adequado a superfícies como vidro, alumínio e madeira
- Combinação de plástico transparente em PE e tesa® 4440 Precision Mask® outdoor
- Plástico estruturado para evitar que a tinta escorra para fora da área protegida
- 26 semanas de resistência UV

Aplicação

- Solução de cobertura 2 em 1 poupa trabalho aos profissionais: cobertura de grandes superfícies e pintura precisa de uma só vez
- Ideal para ombreiras, janelas e caixas de estores
- Adequado a superfícies como vidro, alumínio e madeira
- Combinação de plástico transparente em PE e tesa® 4440 Precision Mask® outdoor
- Plástico estruturado para evitar que a tinta escorra para fora da área protegida
- 26 semanas de resistência UV

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | Papel wash | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | | |



tesa® Professional 4411

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---|------|
| • Alongamento até a ruptura | 5 % | • Adequado para superfícies rugosas | bom |
| • Força de tensionamento | 35 N/cm | • Material da cobertura de mascaramento | HDPE |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 1.8 N/cm |
|-----------------|----------|

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04411>