



tesa® Professional 4401

Informação Produto

Fita adesiva de precisão padrão com papel de máscara

Descrição do produto

Easy Cover® 4401 is successfully tested for all standard in-door applications such as skirting boards, window sills, window and door frames. It allows safe and precise fixation on smooth and slightly textured surfaces. The masking paper avoids paint bleeding or leaking to the protected area while the tape ensures a clean and precise painting result with flat paint edges. So with tesa® Easy Cover® 4401, you are well equipped to pave the way for outstanding painting work. In combination with your skilled craftsmanship, you will achieve results that will impress your customers. It is resistant against dispersion paints and allows easy removability up to 3 months after indoor application.

Características

- Solução de cobertura 2 em 1 que economiza tempo para os melhores profissionais: cobertura de grandes áreas e mascaramento preciso em uma única etapa
- Combinação de papel de máscara e crepe de precisão tesa® integrado
- Para bordas de pintura planas e precisas

Aplicação

- Solução de cobertura 2 em 1 que economiza tempo para os melhores profissionais: cobertura de grandes áreas e mascaramento preciso em uma única etapa
- Combinação de papel de máscara e crepe de precisão tesa® integrado
- Para bordas de pintura planas e precisas

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | Papel washi | • Espessura total | 90 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---|-------|
| • Alongamento até a ruptura | 4 % | • Adequado para superfícies rugosas | bom |
| • Força de tensionamento | 30 N/cm | • Material da cobertura de mascaramento | papel |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 1.7 N/cm |
|-----------------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04401>



tesa® Professional 4401

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04401>