



tesa[®] PRO 66751

Informação Produto

tesa[®] PRO 66751 MONTAGEM AO AR LIVRE

Fita adesiva de montagem forte e resistente às intempéries, dupla face - para uma ampla gama de aplicações externas, resistente à temperatura

Descrição do produto

tesa[®] PRO Mounting Outdoor torna os trabalhos de aplicação exterior de artesãos profissionais mais rápidos e fáceis. A fita adere a superfícies particularmente complicadas como azulejos, tijolos, metal e plásticos duros com seu poder de ligação forte e confiável. Obtenha aderências duradouras e proteja itens essenciais ao ar livre para seus clientes, como caixas de correio ou números de casa, com esta fita resistente a raios ultravioleta, água e temperatura. Fácil de usar: Aplicar em tiras verticais em todo o comprimento do objeto ou superfície. Pressione firmemente por pelo menos cinco segundos.

Características

- Forte e durável: a fita tesa[®] PRO de montagem para exteriores é a escolha principal de soluções de fixação para a montagem fácil e estável de objetos na parede ao ar livre - resistente aos raios UV, à água e à temperatura
- A fita para exteriores suporta até 1 kg por fita de 10 cm - para objetos planos até 10 mm de espessura - adequada para a maioria das superfícies lisas e suficientemente firmes - adere a azulejos, metal e a maioria dos plásticos
- Ideal para uso externo: Fita adesiva forte de dupla face para fixação externa segura, por ex. números de casas, caixas de correio e muito mais
- Fácil de usar: A fita de montagem pode ser cortada em pedaços individuais pequenos ou grandes para uma fita adesiva no tamanho otimizado

Aplicação

Fácil de aplicar:

- Para que a fita de montagem desenvolva todo o seu poder de fixação, o objeto e a superfície devem estar livres de poeira, sujeira e graxa.
- Prenda primeiro a fita na superfície mais áspera. Aplicar em tiras verticais e em toda a extensão do objeto ou superfície.
- Pressione firmemente por pelo menos cinco segundos. Remova a película protetora e sem tocar na área adesiva exposta, coloque o objeto e segure-o firmemente por pelo menos cinco segundos.
- Como as fitas de montagem são destinadas ao uso permanente, resíduos de material podem permanecer no objeto. Tente remover com removedor de adesivo tesa.



tesa[®] PRO 66751

Informação Produto

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------|
| • Material do suporte | acrílico sólido | • Espessura total | 1140 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | • Poder adesivo da fita até | 10 KG/M |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Resistência a químicos | bom | • Resistência ao envelhecimento (UV) | muito bom |
| • Resistência à umidade | muito bom | | |

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=66751>