



tesa® 4333

Informação Produto



Fita crepe de alta qualidade para bordas de pintura precisas e planas em superfícies sensíveis

Descrição do produto

The masking tape tesa® Precision Mask® 4333 is perfectly suited for painting work on sensitive surfaces such as wall coverings, wallpaper and varnished surfaces. As a professional masking tape it is extremely gentle yet still sticks firmly. Therefore it prevents paint tears without damaging the surface. This innovative professional masking tape comprises a tear-proof, extremely thin special backing which is coated with an acrylate adhesive compound and is particularly easy to use. This new masking tape was developed especially for applications where maximum precision is vital.

Características

- Fina, resistente a rasgos e muito flexível
- Fácil de remover, garantia de força adesiva constante e suave
- Projetado para aplicações em superfícies sensíveis e críticas
- Adequada para quase todos os trabalhos de pintura de interiores
- Aplicável com tintas e vernizes à base de água

Aplicação

- Para mascarar superfícies altamente sensíveis exigindo proteção, como revestimentos de parede e papéis de parede
- Para técnicas de designer envolvendo primer

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | Papel washi | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 4.5 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensionamento | 41 N/cm | • Remoção livre de resíduos | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Removível sem resíduos após ... | 14 days |
| • Margens bem definidas | muito bom | dias | |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 0.6 N/cm |
|-----------------|----------|



tesa® 4333

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04333>