



tesa® Professional 4435

Informação Produto

Fita de papel resistente a UV

Descrição do produto

A tesa® 4435 é uma fita de máscara resistente a UV ligeiramente crepada que consiste num substrato revestido com uma massa adesiva em borracha natural. A fita de máscara tem uma força adesiva equilibrada. É fácil de usar e pode ser rasgada à mão. É particularmente adequada para tarefas de pintura no exterior — inclusive em superfícies rugosas — e pode ser usada até 2 semanas, graças à sua resistência UV. tesa® 4435 é a base ideal para trabalhos de pintura profissionais e precisos.

Características

tesa® Professional

Aplicação

- Aplicações no exterior (até 2 semanas)
- Trabalhos de pintura e envernizamento
- Adequada numa variedade de superfícies comuns

*A aplicação de uma fita adesiva em superfícies desgastadas pelo tempo pode provocar resíduos durante a remoção da fita. Desta forma, recomendamos fortemente uma aplicação de teste prévia.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | papel levemente crepado | • Espessura total | 145 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento até a ruptura | 12 % | • Rasgabilidade manual | bom |
| • Força de tensionamento | 38 N/cm | | |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 2.8 N/cm |
|-----------------|----------|



tesa® Professional 4435

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04435>