



# tesa® Professional 60760

## Fita de Demarcação

### Informação Produto

#### Descrição do produto

A Fita de Demarcação tesa® 60760 é destinada para uso temporário para sinalizar ambientes de riscos em construções, escritórios ou fábricas. Foi desenvolvida com substrato PVC maleável e adesivo modificado de borracha natural que permite uma boa resistência adesiva e também uma aderência confiável na superfície que será aplicada. Esta fita adesiva pode ser rasgada à mão e adere em superfícies rugosas.

#### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

#### composição do produto

- |                       |                  |                   |        |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio        | • Espessura total | 150 µm |
| • Tipo de adesivo     | borracha natural |                   |        |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |                         |     |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Alongamento até a ruptura | 220 %   | • Resistência à umidade | bom |
| • Força de tensionamento    | 33 N/cm |                         |     |

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=60760>