



tesa[®] extra Power 56395

Fita de Reparação para Uso Externo

Informação Produto

Fita de reparação com poder de adesão extra forte à prova de água e intempéries

Descrição do produto

A fita de reparação tesa[®] Extra Power Extreme foi desenvolvida para diversas aplicações em ambientes exteriores. Produzida num tecido extraforte e reforçada com uma película transparente, oferece um grande poder de adesão em diversas superfícies como: mochilas, tendas, barracas e muito mais.

Características

- Extrema resistência às condições climáticas e à prova d'água
- Resiste aos raios UV durante 1 ano
- Para reparações, trabalhos manuais, embrulhos, marcações e muito mais
- Especialmente desenvolvida para aplicações no exterior
- Rasgável à mão
- Sem contém solventes

Aplicação

- Extrema resistência às condições climáticas e à prova d'água
- Resiste aos raios UV durante 1 ano
- Para reparações, trabalhos manuais, embrulhos, marcações e muito mais
- Especialmente desenvolvida para aplicações no exterior
- Rasgável à mão
- Sem contém solventes

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido extrudado com PE | • Espessura total | 210 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha sintética | | |



tesa® extra Power 56395

Fita de Reparação para Uso Externo

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Força de tensionamento	41 N/cm	• Resistência à umidade	sim
• À prova de água	sim	• Resistência ao envelhecimento (UV)	sim
• Application temperature from	+10 °C	• Resistência ao ozônio	sim
• Área de uso	Exterior	• Resistente à água	sim
• Embalagem ecológica	não	• Resistente a óleo e lubrificantes	não
• Força adesiva	Adesividade muito forte	• Resistente ao rasgo	sim
• Isento de solventes	sim	• Resistente aos UV	sim
• Pode-se escrever	não	• Superfícies adequadas	Madeira lisa, Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Papelão, Papel, Metal, Aço
• Rasgabilidade manual	sim		
• Remoção livre de resíduos	não	• Temperatura de aplicação para	+50 °C
• Resistência à temperatura	sim	• Tensibilidade	23 %

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=56395>