



# tesa<sup>®</sup> 4317

## Fita Crepe para Mascaramento Profissional



### Informação Produto

#### Descrição do produto

A fita crepe de mascaramento de pintura profissional tesa<sup>®</sup> 4317 é adequada para aplicações com secagem em forno até uma temperatura de 80 ° C. Também pode ser utilizada para outras aplicações como empacotamento, amarração, fixação etc.

#### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

#### composição do produto

- |                       |                         |                                |        |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| • Material do suporte | papel levemente crepado | • De base biológica (por peso) | 55 %   |
| • Tipo de adesivo     | borracha natural        | • Espessura total              | 140 µm |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |                                      |           |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 10 %    | • Rasgabilidade manual               | muito bom |
| • Força de tensionamento    | 38 N/cm | • Resistência à temperatura (30 min) | 100 °C    |
| • De fácil remoção          | sim     | • Resistência à temperatura (60 min) | 80 °C     |

#### Adesão ao

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 3.3 N/cm |
|-----------------|----------|

#### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04317>