



tesa® 4651

Informação Produto



Descrição do produto

A fita tesa® 4651 é uma fita adesiva de alta qualidade constituída de tecido revestida com acrílico. O dorso é fabricado com tecido de rayon de trama 148 e um adesivo de borracha natural.

Características:

- Alta adesão mesmo em superfícies rugosas;
- Excelente resistência à tração;
- Resistente ao rasgo;
- O dorso possui características que permitem se escrever sobre ele;
- Conformável;
- Disponível em oito cores: preto, branco, cinza, amarelo, azul, vermelho, verde e marrom.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
| • Material do suporte | Tecido revestido com acrílico | • Espessura total | 310 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | • Cor do liner protetor | amarelo |
| • Tipo de liner protetor | papel | • Espesura do liner protetor | 76 µm |
| • De base biológica (por peso) | 68 % | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------------------|
| • Alongamento até a ruptura | 13 % | • Resistência à abrasão | muito bom |
| • Força de tensionamento | 100 N/cm | • Resistência à temperatura | 130 °C |
| • Facilidade de escrever por cima | sim | (amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição) | |
| • Rasgabilidade manual | muito bom | • Resistente à água | bom |
| • Rasgo em linha reta | muito bom | • Trama | 145 threads/inch ² |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 3.3 N/cm |
|-----------------|----------|



tesa[®] 4651

Informação Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04651>