

# tesa® 74283

## Informação Do Produto



Fita de embalagem BOPP com adesivo de borracha sintética

### Descrição do produto

tesa® 74283 é uma fita de embalagem de 50 µm com um suporte de BOPP conformável e um adesivo de borracha sintética. O adesivo pegajoso fornece uma adesão instantânea à maioria das qualidades de papel, incluindo liner de teste com alto conteúdo reciclado. Pode ser usado para aplicação de fita manual e automatizada. tesa® 74283 é uma escolha confiável para caixas de até 20 kg nas indústrias de alimentos e bebidas, cosméticos, produtos químicos, têxteis, móveis e outras indústrias de manufatura.

### Características

- Fita de embalagem para aplicação manual e automatizada
- Adesivo de borracha sintética de alta aderência para a maioria das qualidades de papelão
- Suporte BOPP fílmico e adaptável (30 µm)
- Fácil de desenrolar

### Aplicação

- Selagem de caixas
- Aplicação manual e automatizada

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |                    |                   |       |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | BOPP               | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de adesivo     | borracha sintética |                   |       |

### Variedade de produtos

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| • Cores disponibles | transparente |
|---------------------|--------------|

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |                                 |           |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| • Alongamento até a ruptura | 100 %   | • Baixa força de desenrolamento | sim       |
| • Força de tensionamento    | 36 N/cm | • Peso da embalagem             | Até 15 kg |
| • Aplicação automática      | sim     |                                 |           |

### Adesão ao

- |                 |          |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 3.9 N/cm |
|-----------------|----------|

# tesa® 74283

## Informação Do Produto

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=74283>