

tesa® 6930 PV6 Preto



Informação Do Produto

Marcável a laser e autoadesivo

Descrição do produto

tesa® 6930 é um filme acrílico frágil de dupla camada. A marcação e o corte são realizados por laser em uma única etapa, tornando possível criar qualquer variação e formato de etiqueta desejados utilizando apenas um material.

Este produto de alto desempenho é utilizado como etiqueta de identificação inviolável durante toda a vida útil de um produto e também como sistema portador de dados para gestão inteligente de processos.

Características

- O dorso é altamente resistente a produtos químicos, abrasão, temperatura e envelhecimento.
- O sistema adesivo consiste em um acrílico modificado com resina, adequado até para superfícies de baixa energia.

Aplicação

- Alto contraste e excelente precisão de marcação
- Muito resistente ao calor, abrasão e produtos químicos
- Inviolável: Manipulações deixam traço visível
- Não pode ser removida sem destruição da etiqueta
- Formatação e design de etiqueta flexíveis: marcação e corte por laser
- Eficiente: substitui uma variedade de etiquetas pré-fabricadas
- Produção just-in-time reduz a necessidade de armazenamento

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| • Material do suporte | Acrílico | • Tipo de liner protetor | papel revestido |
| • Tipo de adesivo | acrílico | • Gramatura do liner protetor | 120 g/m ² |

tesa® 6930 PV6 Preto

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Adequado para laser	CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG	• Resistência a químicos	muito bom
• Evidência de intromissão	sim	• Resistência à umidade	muito bom
• Força de remoção do protector (liner)	0,5-10	• Resistência ao congelamento	-40 °C
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	250 °C	• Resistência ao envelhecimento (UV)	muito bom
• Resistencia a la temperatura a largo plazo	120 °C		

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

23°C, 50% UR, armazenado na embalagem original

Informação Adicional

Dimensões padrão:

Largura: 100mm e 120mm. Comprimento: 300m

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=6930BK6>