

tesa® 4122

Informação Do Produto

Fita adesiva de Empacotamento de Alta Performance

Descrição do produto

A fita tesa® 4122 é uma fita premium constituída de um dorso de PVC altamente resistente e adesivo de borracha natural. Mesmo caixas de grande porte e grande tensão de abertura nas abas conseguem ser fechadas de maneira confiável.

Esta fita não prejudica o processo de reciclagem do papelão.

Aplicação

A fita tesa® 4122 foi desenvolvida para fechar caixas pesadas ou com conteúdo perigoso. As características de força de tensionamento e alongamento do dorso tornam o produto muito resistente ao impacto.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 88 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento até a ruptura | 100 % | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensionamento | 65 N/cm | • Aplicação manual | sim |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|--------|
| • Adesão ao aço | 2 N/cm |
|-----------------|--------|

tesa® 4122

Informação Do Produto

Informação Adicional

A tesa® 4122 é facilmente imprimível. Cores disponíveis: branco, havana, transparente.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4122>