

# tesa® 60634

## Informação Do Produto



Fita PET laminada de alumínio

### Descrição do produto

tesa® 60634 é uma fita adesiva unilateral com um laminado de poliéster-alumínio como suporte. A película de poliéster na camada externa é revestida com um sistema de liberação sem silicone. A folha de alumínio na camada interna é revestida com um adesivo acrílico transparente. O produto vem sem forro adicional.

### Características

- A camada de alumínio garante condutividade térmica para aumentar a transferência de calor
- A camada PET melhora o desempenho de distribuição das fitas
- A excelente conformabilidade permite uma ligação firme dos tubos de resfriamento à carcaça do refrigerador
- A fita tem uma adesão inicial muito boa a plásticos e metais relevantes

### Aplicação

- Desenvolvido especialmente para a indústria de linha branca
- A fita é utilizada na produção automatizada de geladeiras e freezers
- Ele une os tubos metálicos de resfriamento aos corpos plásticos

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                          |                          |                     |          |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| • Material do suporte    | barreira laminada Al-PET | • Espessura total   | 60 µm    |
| • Tipo de adesivo        | acrílico modificado      | • Espessura da fita | _NULL µm |
| • Tipo de liner protetor | nenhum                   |                     |          |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |                                      |        |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento até a ruptura | 50 %    | • Temperatura de funcionamento até   | 120 °C |
| • Força de tensionamento    | 45 N/cm | • Temperatura de funcionamento desde | -20 °C |
| • De fácil remoção          | não     |                                      |        |

### Adesão ao

- |                     |        |                 |        |
|---------------------|--------|-----------------|--------|
| • Adesão ao suporte | 2 N/cm | • Adesão ao aço | 7 N/cm |
|---------------------|--------|-----------------|--------|

# tesa® 60634

## Informação Do Produto

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60634>