tesa® 60630

Informação Do Produto

Fita de alumínio adaptável - folha de 30µ

Descrição do produto

tesa® 60630 é uma fita de alumínio adaptável baseada numa folha de alumínio de 30 µm (1,2 mil), um adesivo acrílico transparente.

Características

- Adaptável a superfícies curvas
- Fácil de relaxar
- Adequado para aplicações permanentes
- Barreira contra umidade, gases e vapores

*Eletricamente e termicamente condutivo

- Resistente ao envelhecimento
- Calor e luz reflexiva
- Retardante de chama conforme DIN 4102, classe B1
- Retardante de chama de acordo com os requisitos da UL 510A

Aplicação

- Montagem de bobinas de refrigeradores na indústria de eletrodomésticos
- Junção e vedação de isolamentos térmicos e dutos
- Para tornar substratos eletricamente e termicamente condutivos
- Para refletir a radiação de calor

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	película de alumínio	• Espessura total	65 µm
• Tipo de adesivo	acrílico	• Espessura da fita	_NULL µm
• Tipo de liner protetor	nenhum		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	3 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensionamento	25 N/cm	• Temperatura de funcionamento até	160 °C
• Aparência de apoio (visual)	reflective		
• De fácil remoção	não	• Temperatura de funcionamento desde	-40 °C

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=60630

tesa® 60630

Informação Do Produto

Adesão ao

- Adesão ao suporte 0.1 N/cm
- Adesão ao Vidro (inicial) 7 N/cm
- Adesão ao PE (inicial) 4 N/cm
- Adesão ao PVC (inicial) 5.5 N/cm
- Adesão ao aço 8 N/cm

Certificados

Certified according to
DIN 4102 B1 and UL 510A

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=60630