

tesa® 4244 PVO



Informação Do Produto

Fita adesiva fineline para mascaramento de pintura

Descrição do produto

A tesa® 4244 PV2 é uma fita adesiva de PVC plasticizado com adesivo de borracha natural para mascaramento que oferece uma alta força de tensionamento, alto alongamento e alta gramatura de adesivo para superfícies rugosas e aplicações especiais.

- Não encolhe sob altas temperaturas;
- Dorso conformável para variações dimensionais da peça durante secagem em estufa ;
- Não deixa resíduos após remoção;
- Alta adesão em superfícies rugosas.

Aplicação

tesa® 4244 PVO é adequado para vários tipos de aplicações de mascaramento. Para garantir o melhor desempenho possível, nosso objetivo é entender completamente sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) para fornecer a recomendação correta do produto.

Exemplos de aplicações são:

- Aplicações de mascaramento de para-choque
- Aplicações de mascaramento em curvas apertadas e estreitas e formas 3D difíceis
- Mascaramento com requisitos especiais em relação ao uso de PVC ou halogênio

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------|------------------------|-----------|
| • Força de tensionamento | 27 N/cm | • De fácil remoção | sim |
| • Adequado para conversão em die-cuts (peças técnicas) | sim | • Rasgabilidade manual | muito bom |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 3.7 N/cm |
|-----------------|----------|

tesa[®] 4244 PV0

Informação Do Produto

Informação Adicional

A tesa[®] 4244 também está disponível com liner de papel (4244PV6) para fabricação de peças técnicas.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4244>