

# tesa® Professional 4613

## Universal Fita de Reparação

### Informação Do Produto



### Descrição do produto

A fita de reparação tesa® 4613 é desenvolvida com um tecido de PET/Algodão, uma trama #27 e um adesivo de borracha natural. A tesa® 4613 possui uma ampla diversidade de aplicações em manutenções gerais.

#### Características:

- \*Boa adesão mesmo em superfícies rugosas
- \*Rasgável a mão
- \*Repele a água
- \*Flexível
- \*Disponível nas cores: Preto, Prata e Branco

### Características

- \*Fita adesiva para reparação geral
- \*Para trabalhos manuais
- \*Adere em diversas superfícies
- \*Resistente as condições climáticas
- \*Rasgável a mão

### Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

### composição do produto

- |                       |                        |                   |        |
|-----------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Espessura total | 180 µm |
| • Tipo de adesivo     | borracha natural       |                   |        |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |         |                                      |     |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-----|
| • Alongamento até a ruptura | 18 %    | • Resistência à umidade              | bom |
| • Força de tensionamento    | 30 N/cm | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Rasgabilidade manual      | bom     |                                      |     |

# tesa® Professional 4613

## Universal Fita de Reparação

Informação Do Produto

### Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4613PRO>