

tesa® 4848 PV1



Informação Do Produto

Descrição do produto

tesa® 4848 PV1 é uma película de proteção de superfície auto-adesiva, transparente e ecológica, em PE, revestida com um adesivo acrílico resistente ao envelhecimento. Permite proteger grandes áreas contra sujidade e danos.

O filme é fácil de usar e protege uma ampla gama de superfícies sensíveis (por exemplo, vidro, eloxal, plástico) contra sujeira, muitos produtos químicos, umidade, danos e contaminação de qualquer tipo. O filme de proteção de superfície é resistente a raios UV, pode ser usado por quatro semanas e é fácil de remover.

Principais características:

- Filme econômico fino e transparente
- Resistência UV permite uso ao ar livre por quatro semanas
- Adesivo sensível com baixa força de fixação
- Muito versátil em termos de superfícies que podem ser protegidas

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme de PE | • Espessura total | 48 µm |
| • Tipo de adesivo | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Força de tensionamento | 12 N/cm | • De fácil remoção | sim |
|--------------------------|---------|--------------------|-----|

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 0.8 N/cm |
|-----------------|----------|

tesa® 4848 PV1

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4848>