

tesa® PRO 74613

Informação Do Produto

tesa tape PRO - Fita de Reparação - poder adesivo extra forte para interiores e exteriores

Descrição do produto

Essa fita de uso geral pode ser usada para aplicações temporárias, como reparos, marcação, fixação, vedação e embalagem.

Incluído na entrega: 1 rolo de tesa Americana Tape PRO, cores: preto ou cinza; Dimensões: 25 m x 50 mm ou 50 m x 50 mm; Material: borracha sintética com suporte de tecido PET

Características

Seu melhor ajudante para todos os tipos de reparos e consertos: a fita tesa Americana PRO é rápida de aplicar, fácil de cortar à mão e pode ser usada tanto em ambientes externos quanto internos.

A fita tesa Americana PRO é repelente à água e funciona mesmo em superfícies ligeiramente ásperas. Qualquer que seja a aplicação, essa fita atende às necessidades de todos os profissionais.

Devido ao seu design, a tesa Americana Tape PRO se desenrola facilmente e se adapta a qualquer produto para garantir uma vedação limpa. Ela facilitará sua vida a cada adesão!

Aplicação

Essa fita adesiva funciona melhor em superfícies limpas e lisas.

Coloque a fita e pressione-a firmemente sobre a superfície.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	filme PE com filamentos PET	• Espessura total	175 µm
• Tipo de adesivo	borracha sintética		

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74613PRO>

tesa® PRO 74613

Informação Do Produto

Variedade de produtos

- Cores disponibles cinza, preto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	14 %	• Resistência a químicos	médio
• Força de tensionamento	40 N/cm	• Resistência à temperatura	médio
• À prova de água	sim	• Resistência à umidade	médio
• Força adesiva	Forte adesividade	• Resistência ao envelhecimento (UV)	médio
• Isento de solventes	sim	• Resistente à água	baixo
• Pode-se escrever	não	• Resistente à água salgada	médio
• Rasgabilidade manual	bom	• Resistente a óleo e lubrificantes	não
• Remoção livre de resíduos	não	• Resistente ao rasgo	sim
• Resistência à abrasão	bom	• Tensibilidade	14 %

Adesão ao

- Adesão em superfícies rugosas 5.5 N/cm

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74613PRO>