

tesa® 60630

Informação Do Produto



Fita de alumínio

Descrição do produto

A tesa® 60630 é uma fita de alumínio com base em um suporte de alumínio de 30 µm (1,2 mil) e adesivo acrílico transparente.

Características

- Montagem de geladeiras e fornos. Colagem e vedação de reparos.
- Torna a superfície condutora elétrica e térmica.
- Faz com que a superfície reflita o calor.

Aplicação

- Montagem de geladeiras e fornos. Colagem e vedação de reparos.
- Torna a superfície condutora elétrica e térmica.
- Faz com que a superfície reflita o calor.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	película de alumínio	• Espessura total	65 µm
• Tipo de adesivo	acrílico	• Espessura da fita	_NULL µm
• Tipo de liner protetor	nenhum		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	3 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensionamento	25 N/cm	• Temperatura de funcionamento até	160 °C
• Aparência de apoio (visual)	reflective	• Temperatura de funcionamento desde	-40 °C
• De fácil remoção	não		

Adesão ao

• Adesão ao suporte	0.1 N/cm	• Adesão ao PVC (inicial)	5.5 N/cm
• Adesão ao Vidro (inicial)	7 N/cm	• Adesão ao aço	8 N/cm
• Adesão ao PE (inicial)	4 N/cm		

tesa® 60630

Informação Do Produto

Certificados

Certified according to
DIN 4102 B1 and UL 510A

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=60630>