

tesa® Bodyguard 50535

Informação Do Produto



Fita de proteção temporária para superfícies recém-pintadas de carros durante o transporte

Descrição do produto

tesa® 50535 PVO Bodyguard é uma solução perfeita de proteção para carrocerias recém-pintadas. Aplicada após o processo de pintura, oferece proteção confiável para superfícies pintadas suscetíveis a danos. Garante manuseio simples e eficiente tanto no desenrolamento manual quanto por máquina, aplicação rápida e remoção confiável sem resíduos.

Características

- Proteção confiável para superfícies recém-pintadas
- · Adesão segura durante o transporte
- Manuseio simples e remoção fácil e sem resíduos
- Economia de custos, pois elimina a necessidade de polimento ou reparo após a remoção da fita
- Proteção da pintura durante armazenamento externo por até 12 meses
- Devido à boa resistência aos raios UV e perfeita compatibilidade com tintas, tesa® 50535 PVO Bodyguard é uma solução confiável para proteger carros durante o processo de transporte.

Aplicação

tesa® 50535 PVO Bodyguard é adequada para proteção simples e confiável de superfícies recém-pintadas.

Exemplos de aplicações incluem:

• Superfícies pintadas planas ou curvas, como tetos de carros, capôs, etc.

Para garantir o melhor desempenho possível, nosso objetivo é entender completamente a sua aplicação (incluindo os substratos envolvidos) a fim de fornecer a recomendação de produto adequada.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

•	Material do suporte	filme poliolefínico	•	Espessura total	59 µm
•	Tipo de adesivo	EVA			

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Força de tensionamento	24 N/cm	•	De fácil remoção	sim
•	Adequado para conversão em	sim	•	Resistência a químicos	muito bom
	die-cuts (peças técnicas)				



tesa® Bodyguard 50535

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

