


tesa® 88010

Informação Do Produto



Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

• Material do suporte	nenhum	• Cor	transparente
• Tipo de adesivo	acrílico	• Cor do liner protetor	transparente
• Tipo de liner protetor	PET	• Espessura do protector (liner) esticado	100 µm
• Espessura total	250 µm	• Espessura do release do protector (liner)	75 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Constante dielétrica	6.7	• Release do protector (liner) - interior	estanque
• Escurecimento <	0.1 %	• Resistência à umidade	muito bom
• Índice refractivo	1.47	• Resistência ao envelhecimento (UV)	muito bom
• Preenchimento de espaços	5 %	• Tack	médio
• Release do protector (liner) - exterior	fácil	• Transmitância (380 - 780nm) >	99 %

Adesão ao

• Adesão ao Vidro (inicial)	6.9 N/cm	• Adesão ao PC (inicial)	7.1 N/cm
-----------------------------	----------	--------------------------	----------

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

Temperature: From +5°C to +30°C

Relative humidity: From 30% to 60%

Precautions: Protect for direct sun light, do not store outside

Other storage advices: Avoid mechanical impacts and short overheating, if removed from cold storage, ensure no condensation on packaging

tesa® 88010

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=88010>