

tesa® 67003

Informação Do Produto



Fita s/s de isolamento elétrico resistente ao fogo para bateria de VE

Descrição do produto

tesa® 67003 é uma fita de proteção contra fogo em multicamadas com adesivo acrílico, projetada principalmente para ser usada no pack de baterias para manter

a propriedade de isolamento elétrico quando ocorre fuga térmica.

Características

- Muito macia e flexível
- Excelente compatibilidade com cabos e barramentos
- Ampla faixa de temperatura de trabalho
- Excelente desempenho de isolamento em altas temperaturas
- Desempenho superior à prova de fogo

Aplicação

Oferece fita resistente ao fogo de uma face, que proporciona alta proteção contra temperatura em sistemas elétricos.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|----------|
| • Material do suporte | Silicone | • Tipo de adesivo | acrílico |
| • fibra de vidro | 50 % | | |

Variedade de produtos

- | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| • Espesores disponibles | 240 µm | • Formatos disponibles | LOG ROLL |
| • Cores disponibles | preto | • Protector disponible | UNTRIMMED, ROLL |
| | | | papel revestido com PE |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|---------|
| • Força de tensionamento | 120 N/cm | • Voltagem de ruptura dielétrica | 40000 V |
| • Resistência à temperatura mín. | -40 °C | | |

Adesão ao

- | | |
|-----------------|----------|
| • Adesão ao aço | 3,4 N/cm |
|-----------------|----------|

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=67003PV0CN>

tesa® 67003

Informação Do Produto

Informação Adicional

- Larguras padrão de rolo cortado: 20, 60 mm
- Comprimentos padrão: 25 m
- Largura padrão de rolo mãe: 1000 mm
- Comprimentos padrão: 75 m
- Outras dimensões disponíveis sob consulta
- Sugere-se aplicar fita de tecido sobre a tesa 67003 para evitar levantamento das bordas.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=67003PV0CN>