

tesa® 51624

Informação Do Produto



Fita de lã PET para alta absorção de ruído e proteção avançada contra abrasão

Descrição do produto

tesa® 51624 é uma fita de chicote automotivo não tecido de PET que combina alto desempenho na absorção de ruído com sólida proteção contra abrasão, baseada no novo adesivo livre de solventes desenvolvido pela tesa. É principalmente utilizada para revestimento de chicotes no compartimento de passageiros.

Características

- Processo de produção livre de solventes
- Desempenho sólido na absorção de ruído
- Resistência avançada à abrasão
- Excelente compatibilidade com cabos
- Desenrolamento suave

Aplicação

Compartimento de passageiros, por exemplo,

- Painel de instrumentos
- Console central
- Assentos

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|--------|
| • feltro de PET | Reciclado | • Espessura total | 480 µm |
| • à base de borracha | Nenhum | | |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|-------|
| • Cores disponíveis | preto |
|---------------------|-------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------|
| • Alongamento até a ruptura | 20 % | • Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312) | Class B |
| • Força de tensionamento | 40 N/cm | • Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312) | Class B |
| • Amortecimento do ruído (LV312) | Class D | • Resistência à temperatura máx. | 105 °C |
| • Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Resistência à temperatura mín. | -40 °C |
| • Rasgabilidade manual | sim | | |

tesa® 51624

Informação Do Produto

Adesão ao

- Adesão ao aço 3.5 N/cm

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

- Storage temperature: 23 °C (+/- 10 °C)
- Storage humidity: 50 % (+/- 5 %)
- Product guarantee: tesa guarantees maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51624PV0BKDE>