

tesa® 70608

Informação Do Produto



Fita de Fleece PET para Amortecimento de Ruído Médio

Descrição do produto

tesa® 70608 é uma fita de fleece PET utilizada principalmente para revestimento de chicotes de fios no compartimento dos passageiros. Ela combina características importantes como amortecimento de ruído médio e avançada resistência à abrasão, mantendo os chicotes flexíveis e, assim, facilitando o processo de montagem na produção.

Características

- Desempenho de amortecimento de ruído médio
- Resistência avançada à abrasão
- Aparência flexível e suave
- Resistente ao rasgo para agrupar chicotes com segurança
- Força de desenrolamento estável para comportamento constante na aplicação
- Desempenho de resistência ao envelhecimento
- Rasga manualmente para aplicação rápida e fácil

Aplicação

tesa® 70608 foi desenvolvida para proporcionar desempenho de amortecimento de ruído médio e agrupamento seguro dos chicotes. A fita é aplicada principalmente em chicotes para o compartimento dos passageiros. O chicote permanece flexível após a aplicação da fita.

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

composição do produto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | feltro de PET | • Espessura total | 500 µm |
| • Tipo de adesivo | borracha natural | | |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|-------|
| • Cores disponíveis | preto |
|---------------------|-------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|--------|
| • Alongamento até a ruptura | 40 % | • Rasgabilidade manual | sim |
| • Força de tensionamento | 40 N/cm | • Resistência à temperatura máx. | 105 °C |
| • Amortecimento do ruído (LV312) | Class D | • Resistência à temperatura mín. | -40 °C |
| • Força de desenrolamento
(largura do rolo > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

tesa® 70608

Informação Do Produto

Adesão ao

- Adesão ao aço 3.5 N/cm

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Informação Adicional

- Largura padrão: 19, 25 mm
- Comprimento padrão: 10 m
- Diâmetro do núcleo padrão: 38 mm

Outras dimensões disponíveis mediante solicitação.

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=70608>