

tesa® 61036

Informação Do Produto



Fita de tecido rPET com adesivo acrílico avançado

Descrição do produto

tesa® 61036 é uma fita de tecido rPET para chicotes elétricos, com adesivo acrílico avançado e livre de solventes. É uma fita de tecido rPET resistente ao desfiamento, garantindo fechamento seguro. tesa® 61036 oferece excelente proteção contra abrasão e suporta altas temperaturas. Graças ao seu adesivo acrílico, é compatível com materiais de revestimento de cabos livres de halogênio e garante maior durabilidade.

Sustainable Aspects

Para mais informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Tecido PET com 100% de conteúdo reciclado
- Alta resistência à abrasão e à temperatura
- Resistente ao desfiamento
- Excelente compatibilidade com cabos
- Resistente ao envelhecimento • Suporta influências ambientais
- Retardante de chama
- Livre de halogênio
- Resistente ao rasgo
- Força de desenrolamento constante

Aplicação

tesa® 61036 foi projetada para o compartimento do motor, oferece alta proteção contra abrasão e garante desempenho seguro de agrupamento

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	40 %	• Rasgabilidade manual	não
• Força de tensionamento	275 N/cm	• Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312)	Class D
• Amortecimento do ruído (LV312)	Class A	• Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312)	Class D
• Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm)	11 N/roll (30 m/min)	• Resistência à temperatura máx.	150 °C
• Força de desenrolamento (largura do rolo ≤ 9mm)	11 N/roll (30 m/min)	• Resistência à temperatura mín.	-40 °C

Informação Adicional

Larguras padrão: 9, 19, 25, 32 mm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=61036PVO>

tesa® 61036

Informação Do Produto

Informação Adicional

Comprimento padrão: 25 m

*Outras dimensões disponíveis sob consulta

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=61036PV0>