

tesa® 51619

Informação Do Produto

Fita de lã PET para flexibilidade e amortecimento de ruído

Descrição do produto

tesa® 51619 é uma fita de lã PET para chicote de fios com adesivo à base de borracha.

Cor: preto

Características

- Amortecimento de ruído
- Resistente à abrasão
- Pode ser rasgada à mão

Aplicação

tesa® 51619 foi desenvolvida para o compartimento de passageiros, proporcionando flexibilidade e amortecimento de ruído.

Especialmente fabricada para agrupamento automático

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para fim de especificação.

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento até a ruptura	20 %	• Resistência à abrasão (mandril 10mm, LV312)	Class B
• Força de tensionamento	37 N/cm	• Resistência à abrasão (mandril 5mm, LV312)	Class A
• Amortecimento do ruído (LV312)	Class C	• Resistência à temperatura máx.	105 °C
• Força de desenrolamento (largura do rolo > 9mm)	4 N/roll (30 m/min)	• Resistência à temperatura mín.	-40 °C
• Força de desenrolamento (largura do rolo ≤ 9mm)	4 N/roll (30 m/min)		

Adesão ao

- Adesão ao aço 3 N/cm

Informação Adicional

Larguras padrão: 9, 19, 25, 32 mm

Comprimentos padrão: 50 m

- A maioria das combinações de largura e comprimento é possível
- Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação
- Diâmetro padrão do tubo: 76 mm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51619>

tesa® 51619

Informação Do Produto

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51619>